

KSM-UT6: CARRELLO UTILITY SMALL A 5 CASSETTI



Caratteristiche tecniche

Dimensioni massime d'ingombro: mm 850x714x1075h.

Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche con additivo antimicrobico.

La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco.

Parte frontale dotata di chiusura centralizzata con chiave anti trauma.

Cassetti in materiale plastico, con geometria priva di spigoli, caratterizzati da maniglia integrata e vano interno arrotondato.

Le guide ad estrazione totale con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa per evitare l'estrazione accidentale, permettono uno scorrimento morbido dei cassetti e forniscono un accesso completo al loro contenuto. Bollini colorati inclusi nei frontali dei cassetti.

Configurazione: nr. 2 cassetti mm 450x75h; nr. 2 cassetti mm 450x151h; nr. 1 cassetto 450x228h.

Piano superiore in materiale plastico lavabile e disinfettabile dotato di un'ampia superficie di lavoro con vano porta oggetti e bordo perimetrale di contenimento.

Nel lato destro è presente una maniglia di spinta sagomata con impugnatura ergonomica per un controllo sicuro del carrello e un vano ad incasso con porta rifiuti da 15 litri ad apertura manuale e porta cateteri.

Nel lato sinistro è inserito un piano di lavoro supplementare estraibile e un vano ad incasso con 4 porta oggetti multifunzione.

Para colpi perimetrale integrato alla base del carrello.

Nr. 4 ruote piroettanti diametro 125 mm di cui 2 con freno a pedale (poste su lato anteriore). Ogni ruota è dotata di un paracolpi girevole in materiale plastico morbido.

Dimensioni utili piano di lavoro: mm 657×526 ad un'altezza da terra di mm 954h.

Dimensioni piano di lavoro supplementare: 44×44 cm.

Dimensioni interne cassette:

cassetto mm 450x75h: mm 345x443x67h.

cassetto mm 450x151h: mm 345x443x110h.

cassetto mm 450x228h: mm 345x443x253h.