

KSTD-AN2: CARRELLO ANESTESIA STANDARD COMPLETO DI BARRA, MENSOLA, ASTA PORTA FLEBO E SUPPORTO PER CONTENITORE PORTA ACUMINATI



Caratteristiche tecniche

Dimensioni massime d'ingombro: mm 1044x730x1730h

Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche con additivo antimicrobico. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Parte frontale dotata di chiusura centralizzata con chiave antitrauma. Cassetti in materiale plastico, con geometria priva di spigoli, caratterizzati da maniglia integrata e vano interno arrotondato. Le guide ad estrazione totale con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa per evitare l'estrazione accidentale, permettono uno scorrimento morbido dei cassetti e forniscono un accesso completo al loro contenuto. Kit bollini colorati inclusi nei frontali dei cassetti. Configurazione: nr. 3 cassetti mm 600x151h; nr. 1 cassetto mm 600x228h. Piano superiore in materiale plastico lavabile e disinfettabile dotato di un'ampia superficie di lavoro con vano porta oggetti e bordo perimetrale di contenimento. Nel piano top, ai due angoli posteriori, si trovano due aste porta accessori alle quali sono fissati una barra di supporto in acciaio inox 25x10mm, una mensola in acciaio inox, un'asta porta flebo in acciaio inox regolabile in altezza a 2 ganci, un supporto regolabile per contenitore porta acuminati (per contenitori diam. 120-240 mm). Nel lato destro è presente una maniglia di spinta sagomata con impugnatura ergonomica per un controllo sicuro del carrello e un vano ad incasso con porta rifiuti da 20 lt. con apertura a ginocchio. Nel lato sinistro è inserito un piano di lavoro supplementare estraibile e un vano ad incasso con 3 tasche a ribalta. Paracolpi perimetrale integrato alla base del carrello. Nr. 4 ruote piroettanti singole diametro 125 mm di cui 2 con freno a pedale (poste su lato anteriore). Ogni ruota è dotata di un paracolpo girevole in materiale plastico morbido.

Dimensioni utili piano di lavoro: mm 800x513 ad un'altezza da terra di mm 1007h

Dimensioni piano di lavoro supplementare: 44x44 cm.

Dimensioni interne cassette: cassetto mm 600x151h: mm 495x443x110h cassetto mm 600x228h: mm 495x443x253h
Peso: 95 kg