

KSTD-EM2 : CARRELLO EMERGENZA STANDARD (CHIUSURA CON BARRA E SIGILLO, FIANCO DESTRO CON ALLOGGIO PORTA BOMBOLA)



Caratteristiche tecniche

Dimensioni massime d'ingombro: mm 1075x710x1235h

Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche con additivo antimicrobico. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Chiusura dei cassetti tramite barra in acciaio inox e sigillo di sicurezza monouso a strappo (20 sigilli in dotazione). Cassetti in materiale plastico, con geometria priva di spigoli, caratterizzati da maniglia integrata e vano interno arrotondato. Le guide ad estrazione totale con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa per evitare l'estrazione accidentale, permettono uno scorrimento morbido dei cassetti e forniscono un accesso

completo al loro contenuto. Kit bollini colorati inclusi nei frontali dei cassettei. Configurazione: nr. 2 cassettei mm 600x75h; nr. 2 cassettei mm 600x151h; nr. 1 cassetto mm 600x228h. Piano superiore in materiale plastico lavabile e disinfettabile dotato di un'ampia superficie di lavoro con vano porta oggetti e bordo perimetrale di contenimento. Nel piano top, ai due angoli posteriori, sono inserite un'asta porta flebo in acciaio inox regolabile in altezza a 2 ganci e un supporto porta monitor/defibrillatore con cinghie di fissaggio, girevole e bloccabile. Nel lato destro è presente una maniglia di spinta sagomata con impugnatura ergonomica per un controllo sicuro del carrello e un vano ad incasso con alloggiamento per bombola ossigeno con cinghie di fissaggio e barra orizzontale con ganci per accessori. Nel lato sinistro è inserito un piano di lavoro supplementare estraibile e un vano ad incasso con porta rifiuti da 15 litri ad apertura manuale e porta cateteri. Nella parte posteriore della scocca è fissata una tavola per il massaggio cardiaco. Paracolpi perimetrale integrato alla base del carrello. Nr. 4 ruote piroettanti singole diametro 125 mm di cui 2 antistatiche e 2 con freno a pedale (poste su lato anteriore). Ogni ruota è dotata di un paracolpo girevole in materiale plastico morbido.

Dimensioni utili piano di lavoro: mm 800×513 ad un'altezza da terra di mm 1007h

Dimensioni piano di lavoro supplementare: 44×44 cm.

Piastra supporto defibrillatore: 33×37 cm

Dimensioni interne cassettei: cassetto mm 600x75h: mm 495x443x67h cassetto mm 600x151h: mm 495x443x110h cassetto mm 600x228h: mm 495x443x253h

Peso: 107 kg