

KSTD-ISO3: CARRELLO STANDARD ISO A 5 CASSETTI, DISPENSER A 9 CASSETTI



Caratteristiche tecniche

Dimensioni massime d'ingombro: mm 1005x704x1075h.

Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche con additivo antimicrobico.

La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco.

Parte frontale dotata di chiusura centralizzata con chiave anti trauma. Frontali cassette in materiale plastico, con geometria priva di spigoli, caratterizzati da maniglia integrata la cui estensione per la quasi totalità della lunghezza del frontale ne facilita la presa.

I telai porta vaschette con chiusura a cassetto, permettono di accogliere vaschette estraibili di dimensioni Standard ISO 3394 (cm 60x40), disponibili in 3 altezze: cm 5, cm 10, cm 20 (possibilità di

inserire fino a 8 vaschette: nr. 7 altezza 50 mm, nr. 1 altezza 100 mm). Le guide ad estrazione totale con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa per evitare l' estrazione accidentale, permettono uno scorrimento morbido dei telai porta vaschette e forniscono una facile visibilità ed accessibilità ai loro contenuti.

Kit bollini colorati inclusi nei frontali dei cassettei.

Configurazione con 5 vaschette: nr. 2 vaschette mm 600x400x50h; nr. 2 vaschette mm 600x400x100h; nr. 1 vaschetta mm 600x400x200h.

Piano superiore in materiale plastico lavabile e disinfettabile dotato di un' ampia superficie di lavoro con vano porta oggetti e bordo perimetrale di contenimento.

Nel piano top, ai due angoli posteriori, sono inserite due aste alle quali sono fissate due cassetteiere a 5 e 4 cassettoni reclinabili.

Nel lato destro è presente una maniglia di spinta sagomata con impugnatura ergonomica per un controllo sicuro del carrello e un vano ad incasso con porta rifiuti da 15 litri ad apertura manuale e porta cateteri.

Nel lato sinistro è inserito un piano di lavoro supplementare estraibile e un vano ad incasso con 4 porta oggetti multifunzione. Paracolpi perimetrale integrato alla base del carrello.

Nr. 4 ruote piroettanti singole diametro 125 mm di cui 2 con freno a pedale (poste su lato anteriore). Ogni ruota è dotata di un para colpo girevole in materiale plastico morbido.

Dimensioni utili piano di lavoro: mm 800x513 ad un' altezza da terra di mm 1007h.

Dimensioni piano di lavoro supplementare: 44x44 cm.

Dimensioni interne vaschette: vaschetta ISO mm 600x400x50h; vaschetta ISO mm 600x400x100h; vaschetta ISO mm 600x400x200h.

Peso: 94 kg